

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Cung cấp triển khai hệ thống kiểm soát xe thông minh bằng thẻ từ khu vực để xe của khách, của người bệnh tại Bệnh viện.

Kính gửi: Các nhà cung cấp hệ thống kiểm soát xe thông minh bằng thẻ từ tại Việt Nam;

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức triển khai gói thầu cung cấp triển khai hệ thống kiểm soát xe thông minh bằng thẻ từ khu vực để xe của khách, của người bệnh tại Bệnh viện, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm
- Địa chỉ: Khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Doãn Thị Quỳnh Mai
- Chức vụ: Phụ trách Bộ phận Hành chính Quản trị
- Số điện thoại: 0914.636.633
- Email: Quynhmaibvgl@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm, khu đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
- Nhận qua email: quynhmaibvgl@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 31/10/2023 đến hết ngày 06/11/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Công ty quan tâm vui lòng báo giá, trong đó bao gồm tất cả các chi phí liên quan, theo danh mục cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	SL
1	<p>Phần mềm kiểm soát xe thông minh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho phép cấu hình nhiều loại biểu phí khác nhau (Phí thuê bao ô tô, xe máy, phí vãng lai ô tô, xe máy) với các phương pháp tính đa dạng (tính theo Block, theo khoảng thời gian hoặc kết hợp theo khoảng thời gian + Block) - Hệ thống báo cáo thống kê đầy đủ theo yêu cầu nghiệp vụ quản lý (báo cáo quản lý thẻ, danh sách khách hàng, danh sách xe đăng ký của khách, danh sách xe trong bãi, danh sách ra vào, thống kê doanh thu...) - Các chức năng tìm kiếm dữ liệu xe ra vào. - Phân quyền sử dụng chi tiết cho từng chức năng user - Cho phép quản lý nhiều cổng ra vào, cấu hình chi tiết cho từng cổng. - Cho phép định nghĩa và quản lý nhiều loại thẻ. - In hóa đơn <p>*Tính năng bản cập nhật mới nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý hệ thống từ xa thông qua kết nối Internet. - Thanh toán qua ví điện tử liên kết. - Xuất xứ: Việt Nam. 	Hệ thống	1
2	<p>Thẻ chip in màu 2 mặt thiết kế theo yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thẻ ghi/đọc. - Frequency: 125Khz - Material: PVC - Xuất xứ: Việt Nam, phôi chip hãng. 	Cái	1
3	<p>Hệ thống máy tính kiểm soát/Thanh toán</p> <ul style="list-style-type: none"> -CPU: Intel Core i5-12400 (up to 4.4 GHz, 18 MB L3 cache, 6 cores, 12 threads) - RAM: 8GB (1 x 8GB) DDR4-3200 MHz (x2 slot) -Ổ cứng: 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD (x1 HDD 3.5" sata) - VGA: Intel® UHD Graphics 730 - Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth -Màu sắc: Đen - Hệ điều hành: Windows 11 Home 64bit - Xuất xứ: Trung Quốc 	Bộ	1
4	<p>Màn hình máy tính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước : 21.5 " - xuất xứ Trung Quốc 	Bộ	1
5	<p>Đầu đọc thẻ tầm gần</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi đọc: 5cm - Thời gian đọc: ≤300ms - Cổng đầu vào : Điều khiển bộ rung bên ngoài - Cổng đầu ra: Wiegand 26bit hoặc 34bit có thể điều chỉnh 		2



	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn / Dòng điện: Điện áp hoạt động 7-13V DC / Dòng điện rút ra <80mA - Đèn LED: Xung - Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 65 ° C- - Âm thanh: Tiếng kêu bíp - Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 - xuất xứ Trung Quốc 	Bộ	
6	<p>Barrier tự động</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện: 220V/50Hz - Điện áp sử dụng : 220V50Hz/24VDC - Công suất tiêu thụ 140W sử dụng tần suất 90% - Độ dày thân vỏ : 2.0mm - Màu sắc thân vỏ : Tùy chọn Cam hoặc Xám - Thời gian nâng/hạ cánh tay : 2s -6s - Độ dài có thể lựa chọn từ 2-6m (tốc độ 2-6s) - Tốc độ motor : 1400 - 1850rpm - Moment xoắn : 56.8N.m - Nhiệt độ hoạt động -20oC~85oC - Tiêu chuẩn IP54 - Trọng lượng ~45kg - Kích thước trụ : ~930x240x330mm - Kết nối máy tính : RS485" <ul style="list-style-type: none"> - xuất xứ Trung Quốc. 	Bộ	3
7	<p>Nút nhấn Barrier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 137x70x65 mm (Dài x Rộng x Cao). - Vật liệu: Nhựa. - Đường kính lỗ: Phi 22 mm. - Màu sắc: Đen Vàng - Xuất xứ Trung Quốc 	Cái	3
8	<p>Bộ dò vòng từ 1 kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn cấp AC 230V - Tần số 20KHz – 170KHz - Độ nhạy 4 cấp độ - Thời gian phản ứng 10ms - Số kênh Đơn kênh - Nhiệt độ hoạt động -40°C – 80°C - Độ ẩm tương đối < 90% - Chế độ đầu ra Relay điện - Xuất xứ Trung Quốc 	Bộ	5
9	<p>Bộ điều khiển trung tâm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối điều khiển barrier, đầu đọc thẻ - Lưu trữ 30.000 thẻ, 100.000 giao dịch. - 6 ngõ vào: 2 cho nút exit, 2 cho tình trạng khóa, 2 ngõ liên kết thiết bị khác. - 4 ngõ ra rờ-le: 2 cho khóa, 2 ngõ liên kết thiết bị khác. 	Bộ	1



	- Kết nối với máy tính thông qua mạng LAN TCP/IP hoặc sử dụng RS485 - Xuất xứ Việt Nam		
10	Vật tư phụ - Bảng điện - Băng keo lạt thít, hạt mạng - cút nối, hộp nối - đinh ốc nở sắt..... - xuất xứ: Việt Nam	Gói	1
11	Nhân công thi công lắp đặt hệ thống - Chi phí vận chuyển thiết bị - Phí cài đặt, quản lý, cấu hình hệ thống và máy trạm - Phí chuyển giao công nghệ, đào tạo - Hoàn trả mặt bằng	Gói	1

Nơi nhận:

-Như kính gửi

- Lưu: TCKT, Bộ phận HCQT

GIÁM ĐỐC

Vũ Quang Hiến

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Cung cấp triển khai xây lắp nhà bảo vệ và hệ thống camera khu vực nhà xe của khách, của người bệnh tại Bệnh viện.

Kính gửi: Các nhà cung cấp triển khai xây lắp nhà bảo vệ và hệ thống camera tại Việt nam

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức triển khai gói thầu triển khai xây lắp nhà bảo vệ và hệ thống camera khu vực nhà xe của khách, của người bệnh tại Bệnh viện, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm
- Địa chỉ: Khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Doãn Thị Quỳnh Mai
- Chức vụ: Phụ trách Bộ phận Hành chính Quản trị
- Số điện thoại: 0914.636.633
- Email: Quynhmaibvgl@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm, khu đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
- Nhận qua email: quynhmaibvgl@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 31/10/2023 đến hết ngày 06/11/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Các Công ty quan tâm vui lòng báo giá, trong đó bao gồm tất cả các chi phí liên quan, theo danh mục cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	SL
1	<p>Camera quan sát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 2 Megapixel. - Cảm biến CMOS kích thước 1/2.7". 25/30fps@1080P. - Chuẩn nén H265+. - Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR). - Tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh. - Hỗ trợ tên miền DSSDDNS, P2P. - Ống kính cố định 3.6mm. - Chuẩn tương thích Onvif 2.4. - Chuẩn chống nước IP67.-+ Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af), công suất <6W. - Nhiệt độ hoạt động : -40° C ~ +60° C. - Hỗ trợ xem qua giao diện Web mà không cần plug-in (Chrome, Firefo -Xuất xứ: Trung Quốc 	Cái	2
2	<p>Camera IP</p> <p>Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải camera ip: 2.0 Megapixel. - Tốc độ khung hình: 25/30fps@1080P. - Chuẩn nén hình ảnh: H265+. - Tiêu cự điều chỉnh: 2.7 – 13.5mm. - Tầm quan sát hồng ngoại: 50 mét, công nghệ hồng ngoại thông minh. - Hỗ trợ Starlight với độ nhạy sáng cực thấp: 0.002Lux@F1.6. - Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: Hàng rào ảo, xâm nhập, phát hiện điện áp.- - Chống ngược sáng WDR (120dB). - Chế độ ngày đêm (ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR). - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB. - Hỗ trợ tên miền DSSDDNS, P2P.- - Chuẩn tương thích Onvif 2.4. - Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời). - Tiêu chuẩn chống va đập: IK10. - Nguồn điện: DC12V hoặc PoE (802.3af), công suất <9.6W. - Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +60°C. - Chất liệu: Kim loại. -Xuất xứ: Trung Quốc 	Cái	4
3	<p>Bộ lưu điện</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất :SANTAK - Chủng loại : UPS Offline 		1



	<ul style="list-style-type: none"> - Part Number :TG-1000 - Kiểu dáng :Tower - Công suất : 600 Watts / 1000 VA - Nguồn điện đầu ra : 220 ± 10% (Chế độ ắc qui) - Kết nối ra : 02 ổ cắm ra - Nguồn điện đầu vào : 220V AC 50 Hz (46 ~ 54 Hz) - Dải điện áp vào : 165 ~ 265 VAC - Lưu điện tại nửa tải : 06 phút - Xuất xứ: Trung Quốc 	Bộ	
4	<p>Switch mạng</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 cổng tốc độ 10/100/1000Mbs - Công nghệ năng lượng hiệu quả sáng tạo giúp tiết kiệm năng lượng đến 40%* - Hỗ trợ tự học địa chỉ MAC, tự động MDI/MDIX và tự động đàm phán - Thiết kế cắm vào và sử dụng - Xuất xứ: Trung Quốc 	Cái	1
5	<p>Bốt bảo vệ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung thép hộp, vách hợp kim Alumin cao cấp. - Cửa đi và cửa sổ bằng nhựa lõi thép U-PVC - Sàn thép nhám chống trơn dày 2mm - Nơi sử dụng thích hợp: Chốt gác bảo vệ bằng thép và hợp kim GT-1515 UPVC thích hợp với các khu vực sử dụng như: Nhà máy, khu công nghiệp, Trụ sở cơ quan, Trụ sở ngân hàng, Tòa nhà chung cư, Công khu đô thị mới, Trung tâm thương mại, Bãi đỗ xe,... - Kiểu mái: Mái bo tròn hoặc chóp nhọn/mái bằng (Tùy đặt hàng) - Kích thước tiêu chuẩn: (RxDxC) 1200 x 1500 x 2400 mm - Phụ kiện đi kèm tiêu chuẩn: Bàn làm việc, Công tắc điện - Ổ cắm, Đèn Led âm trần hoặc bóng tuýp (tùy chọn) - Phụ kiện có thể yêu cầu lắp đặt thêm: Điều hòa, Quạt treo tường (hoặc quạt xoay đảo chiều), quạt thông gió,. - Xuất xứ: Việt Nam 	Cái	1
6	<p>Điều hòa trong Bốt bảo vệ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều hòa Media một chiều Inverter 9000BTU - Công suất 1 HP phù hợp với những phòng dưới 15m² - Chế độ làm lạnh Turbo giúp làm lạnh nhanh tức thì - Trang bị chế độ Eco mode giúp tiết kiệm điện - Chức năng Follow me cài đặt nhiệt độ tại vị trí đặt remote - Bộ lọc 02 lớp HD lọc bụi bẩn bảo vệ sức khỏe - Xuất xứ: Trung Quốc 	Chiếc	1
7	<p>Cột lắp Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu : Sắt, sơn tĩnh điện - Kích thước tạm tính : D76 , cao 1500mm - Xuất xứ: Việt Nam 	Cái	4
8	<p>Tủ nguồn hệ thống</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tủ nguồn 	Cái	1



	- Nguồn, automat - Ổ cắm, ... -Xuất xứ: Việt Nam		
9	Gờ giảm tốc bằng cao su - Chất liệu: Cao su cao cấp - KT: 1000*300*50 mm -Trọng lượng: 12kg/mét -Xuất xứ: Việt Nam	Mét	8
10	Dây điện đơn từ 1.1mm (Trần Phú, Việt Nam)	Mét	80
11	Dây nguồn 2*2.5mm2 (Trần Phú, Việt Nam)	Mét	30
12	Dây nguồn 2*1.5 mm2 (Trần Phú, Việt Nam)	Mét	20
13	Dây mạng Cat6e (dây commscope, Trung Quốc)	Mét	150
14	Ống mềm luồn dây d20 (Sino, Việt Nam)	Mét	20
15	Ống cứng luồn dây d20 (Sino, Việt Nam)	Mét	30
16	Chi phí khác: - Vật tư phụ - Nhân công lắp đặt, vận chuyển,...	Gói	1

Nơi nhận:

-Như kính gửi

- Lưu: TCKT, Bộ phận HCQT

GIÁM ĐỐC



Vũ Quang Hiến

HÀ